

Bruksanvisning Marine Glasscoat Gelcoat Gloss

**Marine Glasscoat Gelcoat Gloss kommer i 250 ml. Og 500 ml. Flasker.
Denne er ferdigblandet og klar til bruk.**

Det anbefales å fylle Marine Glasscoat Gelcoat Gloss på en triggerflaske.

1. Vask båten med Marine Glasascoat Gelcoat Wash, eller Marine Glasscoat Power Wash.
2. Spyl båten grundig med vann, sørg for at du spylar av alle såperester.
3. Tørk båten med pusseskinn etc. slik at den blir helt tørr.
4. Spray Marine Glasscoat Gelcoat Gloss på en microklut, legges på båten som vanlig polish, felt for felt, Gelcoat Gloss inneholder ca. 10 % keramiske midler, og gir en blank glatt reaksjon mot Marine Glasscoat.
5. La Gelcoat Gloss ligge på ca. 5 minutter, tørk / poler av med en microklut av god kvalitet til ønsket glans er oppnådd.
6. Båten er klar til bruk / sjøsetting rett etterpå.
7. Dette gjøres annen hvert år på båter med Marine Glasscoat.



¹ Forhandler Bærum Plast AS – www.bplast.no e-post post@bplast.no Tlf. 66 84 50 00